

PRIJSLIJST ERGOLIFT SCHAARHEFTAFELS ENKELSCHAARS MODEL 1E



Technische specificaties: schaarheftafel voor gelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt, 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste en laagste positie door mechanische stop, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 3 meter kabel met resetschakeling en noodstop, inspectiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.05.E000	500	590	1000	800	200	10	0,55	135	1 x 60 mm	
A1.05.E010	500	800	1250	800	200	13	0,55	170	1 x 60 mm	
A1.05.E020	500	800	1250	1000	200	13	0,55	175	1 x 60 mm	
A1.05.E030	500	1000	1500	800	220	20	0,55	186	1 x 60 mm	
A1.05.E040	500	1000	1500	1000	220	20	0,55	200	1 x 60 mm	
A1.05.E050	500	1200	1800	800	240	22	0,75	219	1 x 60 mm	
A1.05.E060	500	1200	1800	1000	240	22	0,75	230	1 x 60 mm	



A1.10.E000	1000	590	1000	800	200	20	0,55	155	2 x 60 mm	
A1.10.E010	1000	800	1250	800	200	26	0,55	188	2 x 60 mm	
A1.10.E020	1000	800	1250	1000	200	26	0,55	204	2 x 60 mm	
A1.10.E030	1000	1000	1500	800	220	40	0,55	215	2 x 60 mm	
A1.10.E040	1000	1000	1500	1000	220	40	0,55	230	2 x 60 mm	
A1.10.E050	1000	1200	1800	800	240	44	0,75	255	2 x 60 mm	
A1.10.E060	1000	1200	1800	1000	240	44	0,75	270	2 x 60 mm	
A1.10.E070	1000	1600	2250	1000	280	44	1,10	400	1 x 90 mm	
A1.10.E080	1000	1600	2250	1000	280	44	1,10	420	1 x 90 mm	

PRIJSLIJST ERGOLIFT SCHAAARHEFTAFELS ENKELSCHAARS MODEL 1E



Technische specificaties: schaarheftafel voor gelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt, 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste en laagste positie door mechanische stop, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 3 meter kabel met resetschakeling en noodstop, inspectiesteunen, wegneembaar hijs oog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.15.E010	1500	800	1350	800	250	32	0,75	335	1 x 90 mm	
A1.15.E020	1500	800	1350	1000	250	32	0,75	350	1 x 90 mm	
A1.15.E030	1500	950	1500	800	260	36	0,75	355	1 x 90 mm	
A1.15.E040	1500	950	1500	1000	260	36	0,75	370	1 x 90 mm	
A1.15.E050	1500	1200	1800	800	270	24	1,10	365	1 x 90 mm	
A1.15.E060	1500	1200	1800	1000	270	24	1,10	380	1 x 90 mm	
A1.20.E010	2000	800	1350	800	250	24	1,10	335	1 x 110 mm	
A1.20.E020	2000	800	1350	1000	250	24	1,10	350	1 x 110 mm	
A1.20.E030	2000	950	1500	800	260	27	1,10	360	1 x 110 mm	
A1.20.E040	2000	950	1500	1000	260	27	1,10	375	1 x 110 mm	
A1.20.E050	2000	1200	1800	800	270	37	1,10	385	1 x 110 mm	
A1.20.E060	2000	1200	1800	1000	270	37	1,10	400	1 x 110 mm	



ERGOLIFT SCHAARHEFTAFELS TANDEMSCHAARS MODEL 5E



Technische specificaties: schaarheftafel voor gelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt, 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste positie door eindschakelaar, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 3 meter kabel met resetschakeling en noodstop, inspectiesteunen, wegneembaar hijs oog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018



model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A5.05.E010	1000	800	2500	800	200	25	0,75	430	4 x 60 mm	
A5.05.E020	1000	800	2500	1000	200	25	0,75	460	4 x 60 mm	
A5.05.E030	1000	1000	3000	800	220	35	0,75	510	4 x 60 mm	
A5.05.E040	1000	1000	3000	1000	220	35	0,75	540	4 x 60 mm	
A5.05.E050	1000	1200	4000	800	240	46	0,75	510	4 x 60 mm	
A5.05.E060	1000	1200	4000	1000	240	46	0,75	540	4 x 60 mm	
A5.10.E010	2000	800	2500	800	200	25	1,10	380	4 x 60 mm	
A5.10.E020	2000	800	2500	1000	200	25	1,10	410	4 x 60 mm	
A5.10.E030	2000	1000	3000	800	220	35	1,10	430	4 x 60 mm	
A5.10.E040	2000	1000	3000	1000	220	35	1,10	460	4 x 60 mm	
A5.10.E050	2000	1200	4000	800	240	46	1,10	510	4 x 60 mm	
A5.10.E060	2000	1200	4000	1000	240	46	1,10	540	4 x 60 mm	
A5.20.E110	4000	950	3200	800	260	40	1,50	720	2 x 110 mm	
A5.20.E120	4000	950	3200	1000	260	40	1,50	750	2 x 110 mm	
A5.20.E130	4000	1200	3800	800	270	55	1,50	770	2 x 110 mm	
A5.20.E140	4000	1200	3800	1000	270	55	1,50	800	2 x 110 mm	

ERGOLIFT SCHAARHEFTAFELS DUBBELSCHAARS MODEL 2E



Technische specificaties: schaarheftafel voor gelijkmatige belasting van het platform, maximaal 15 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste en laagste positie door mechanische stop, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspectiesteunen wegneembaar hijsog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018



model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A2.05.E010	500	1600	1300	800	320	29	0,55	265	1 x 60 mm	
A2.05.E020	500	1600	1300	1000	320	29	0,55	275	1 x 60 mm	
A2.05.E025	500	2000	1500	800	350	36	0,55	275	1 x 60 mm	
A2.05.E026	500	2000	1500	1000	350	36	0,55	285	1 x 60 mm	
A2.05.E030	500	2000*	1700	800	350	38	0,55	310	1 x 60 mm	
A2.05.E040	500	2000*	1700	1000	350	38	0,55	320	1 x 60 mm	
A2.10.E010	1000	1600	1300	800	360	38	0,75	300	2 x 60 mm	
A2.10.E020	1000	1600	1300	1000	360	38	0,75	315	2 x 60 mm	
A2.10.E030	1000	2000*	1700	800	380	38	1,10	370	2 x 60 mm	
A2.10.E040	1000	2000*	1700	1000	380	38	1,10	385	2 x 60 mm	

* op verzoek leverbaar met een hefhoogte van 2150 mm

SCHAARHEFTAFELS VOOR ONGELIJKMATIG VERDEEELDE LAST (DUBBELSCHAARS) MODEL A2



Technische specificaties: schaarheftafel voor ongelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste en laagste positie door mechanische stop, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidslijnaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling en noodstop, inspectiesteunen, wegneembaar hijs oog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A2.10.A050	1000	2500	2500	1000	450	48	3,00	750	2 x 70 mm	
A2.10.A060	1000	2500	2500	1200	450	48	3,00	800	2 x 70 mm	
A2.10.A280	1000	2900	2500	1000	550	44	3,00	1400	2 x 70 mm	
A2.10.A290	1000	2900	2500	1200	550	44	3,00	1500	2 x 70 mm	
A2.20.A010	2000	1600	1400	1000	450	42	1,10	500	2 x 70 mm	
A2.20.A020	2000	1600	1400	1200	450	42	1,10	530	2 x 70 mm	
A2.20.A030	2000	2000	1700	1000	500	51	1,10	610	2 x 70 mm	
A2.20.A040	2000	2000	1700	1200	500	51	1,10	650	2 x 70 mm	
A2.20.A050	2000	2400	2000	1000	500	64	1,50	900	2 x 70 mm	
A2.20.A060	2000	2400	2000	1000	500	64	1,50	950	2 x 70 mm	
A2.20.A260	2000	2900	2500	1200	600	70	3,00	2200	2 x 90 mm	
A2.20.A280	2000	2900	2500	1500	600	70	3,00	2300	2 x 90 mm	
A2.20.A290*	2000	3500	3000	1500	650	66	4,00	2800	2 x 90 mm	
Alleen voor goederen										
A2.30.A210	3000	1500	1500	1200	600	30	3,00	1500	1 x 120 mm	
A2.30.A220	3000	1800	1800	1200	600	44	3,00	1700	2 x 90 mm	
A2.30.A230	3000	2300	2000	1200	600	68	4,00	2200	2 x 110 mm	
A2.30.A240	3000	2900	2500	1200	600	80	4,00	2400	2 x 110 mm	
A2.30.A250*	3000	3500	3000	1500	650	95	4,00	3200	2 x 110 mm	
A2.30.A260*	3000	3500	3000	2000	650	95	4,00	3380	2 x 110 mm	

ERGOLIFT SCHAAARHEFTAFELS U-VORMIG MODEL A8U



Technische specificaties: schaarheftafel voor gelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste positie door middel van eindschakelaar, aggregaat separaat uitgevoerd met 2,5 meter leiding, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing met resetschakeling, inspectiesteunen, wegneembaar hijssoog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018



ERGOLIFT SCHAAARHEFTAFELS U-VORMIG MODEL A8U

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A8.10.U010	1000	780	1420	1140	80	18	0,75	225	2 x 60 mm	
A8.10.U010*	1500	780	1420	1160	80	18	0,75	215	2 x 70 mm	
A8.10.U120	1000	780	1420	1290	80	18	0,75	235	2 x 60 mm	
A8.15.U010	1500	750	1550	1160	92	20	1,10	290	2 x 70 mm	

* Model voor pallets met een bereedte van 1000 mm

ERGOLIFT SCHAAARHEFTAFELS E-VORMIG MODEL A8E

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A8.10.E010	1000	780	1420	1140	80	18	0,75	225	2 x 60 mm	
A8.10.E010*	1000	780	1420	1160	80	18	0,75	215	2 x 70 mm	
A8.10.E120	1000	780	1420	1290	80	18	0,75	235	2 x 60 mm	
A8.15.E010	1500	750	1550	1160	92	20	1,10	290	2 x 70 mm	

* Model voor pallets met een bereedte van 1000 mm

ERGOLIFT SCHAARHEFTAFELS ULTRA LAAG MODEL A8C



Technische specificaties: schaarheftafel voor gelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste positie door middel van eindschakelaar, aggregaat separaat uitgevoerd met 2,5 meter leiding, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing met resetschakeling, inspektiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018



model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A8.05.C010	500	780	1400	800	82	12	0,75	210	1 x 60 mm	
A8.05.C020	500	780	1400	1000	82	12	0,75	220	1 x 60 mm	
A8.05.C030	500	780	1600	800	82	12	0,75	216	1 x 60 mm	
A8.05.C040	500	780	1600	1000	82	12	0,75	229	1 x 60 mm	
A8.10.C010	1000	780	1400	800	82	18	0,75	238	2 x 60 mm	
A8.10.C020	1000	780	1400	1000	82	18	0,75	250	2 x 60 mm	
A8.10.C030	1000	780	1600	800	82	18	0,75	245	2 x 60 mm	
A8.10.C040	1000	780	1600	1000	82	18	0,75	258	2 x 60 mm	
A8.15.C010	1500	750	1550	800	92	20	1,10	260	2 x 70 mm	
A8.15.C020	1500	750	1550	1000	92	20	1,10	290	2 x 70 mm	
A8.15.C030	1500	750	1700	800	92	20	1,10	270	2 x 70 mm	
A8.15.C040	1500	750	1700	1000	92	20	1,10	300	2 x 70 mm	
A8.20.C010	2000	750	1600	1000	95	25	1,10	380	2 x 70 mm	
A8.20.C020	2000	750	1600	1200	95	25	1,10	390	2 x 70 mm	

SCHAARHEFTAFELS MODEL 1A



Technische specificaties: schaarheftafel voor ongelijkmatige belasting van het platform, maximaal 30 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste positie door middel van eindschakelaar, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspektiesteunen wegneembaar hijs oog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018



model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.10.A130	1000	1100	1700	1400	300	19	1,50	530	2 x 70 mm	
A1.10.A050	1000	1300	2000	1000	330	29	1,10	500	1 x 90 mm	
A1.10.A060	1000	1300	2000	1200	330	29	1,10	580	1 x 90 mm	
A1.10.A150	1000	1300	2000	1400	330	25	1,50	810	2 x 70 mm	
A1.10.A370	1000	1600	2500	1200	350	28	1,50	700	1 x 90 mm	
A1.10.A380	1000	1600	2500	1500	350	34	3,00	950	2 x 90 mm	
A1.10.A390	1000	2000	3000	1200	350	45	3,00	1000	2 x 90 mm	
A1.10.A400	1000	2000	3000	1500	350	45	3,00	1110	2 x 90 mm	
A1.10.A410	1000	2000	3000	2000	350	45	3,00	1270	2 x 90 mm	

SCHAARHEFTAFELS MODEL 1A



Technische specificaties: schaarheftafel voor ongelijkmatige belasting van het platform, maximaal 30 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste positie door middel van eindschakelaar, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidslijnaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspectiesteunen wegneembaar hijs oog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.20.A030	2000	1100	1700	1000	300	23	1,50	420	1 x 110 mm	
A1.20.A040	2000	1100	1700	1200	300	23	1,50	450	1 x 110 mm	
A1.20.A130	2000	1100	1700	1400	300	20	3,00	550	2 x 90 mm	
A1.20.A050	2000	1300	2000	1000	320	30	1,50	520	1 x 110 mm	
A1.20.A060	2000	1300	2000	1200	320	30	1,50	600	1 x 110 mm	
A1.20.A150	2000	1300	2000	1400	320	26	3,00	840	2 x 90 mm	
A1.20.A370	2000	1600	2500	1200	350	34	3,00	820	2 x 90 mm	
A1.20.A380	2000	1600	2500	1500	350	34	3,00	950	2 x 90 mm	
A1.20.A390	2000	2000	3000	1200	350	43	3,00	1000	2 x 90 mm	
A1.20.A400	2000	2000	3000	1500	350	43	3,00	1110	2 x 90 mm	
A1.20.A410	2000	2000	3000	2000	350	43	3,00	1270	2 x 90 mm	
A1.20.A420	2000	2000	3500	1500	350	46	3,00	1300	2 x 90 mm	
A1.20.A430	2000	2000	3500	2000	350	46	3,00	1450	2 x 90 mm	

A1.30.A010	3000	850	1500	1000	350	22	2,20	540	2 x 90 mm	
A1.30.A020	3000	850	1500	1200	350	22	2,20	580	2 x 90 mm	
A1.30.A030	3000	1200	2000	1000	350	25	3,00	780	2 x 90 mm	
A1.30.A040	3000	1200	2000	1200	350	25	3,00	840	2 x 90 mm	
A1.30.A330	3000	1600	2500	1200	380	35	3,00	1000	2 x 90 mm	
A1.30.A340	3000	1600	2500	1500	380	35	3,00	1110	2 x 90 mm	
A1.30.A350	3000	2000	3000	1500	380	47	4,00	1270	2 x 110 mm	
A1.30.A360	3000	2000	3000	2000	380	47	4,00	1400	2 x 110 mm	
A1.30.A370	3000	2000	3500	1500	400	50	4,00	1400	2 x 110 mm	
A1.30.A380	3000	2000	3500	2000	400	50	4,00	1550	2 x 110 mm	

SCHAARHEFTAFELS MODEL 1A



Technische specificaties: schaarheftafel voor ongelijkmatige belasting van het platform, maximaal 30 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste positie door middel van eindschakelaar, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidslijnaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspectiesteunen wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.50.A210	5000	1600	2500	1500	450	37	4,00	1550	2 x 110 mm	
A1.50.A220	5000	1600	2500	2000	450	37	4,00	1700	2 x 110 mm	
A1.50.A250	5000	1800	3000	1500	500	45	4,00	2000	2 x 110 mm	
A1.50.A260	5000	1800	3000	2000	500	45	4,00	2200	2 x 110 mm	
A1.50.A270	5000	1800	3500	2000	500	45	4,00	2350	2 x 110 mm	
A1.50.A280	5000	1800	3500	2400	500	45	4,00	2450	2 x 110 mm	
A1.50.A290	5000	2000	3500	2000	550	55	4,00	2400	2 x 110 mm	
A1.50.A300	5000	2000	3500	2400	550	55	4,00	2500	2 x 110 mm	
A1.50.A310	5000	2000	4000	2400	550	55	4,00	2600	2 x 110 mm	
A1.70.A110	7000	1500	2500	1500	550	45	4,00	1850	2 x 120 mm	
A1.70.A120	7000	1500	2500	2000	550	45	4,00	2000	2 x 120 mm	
A1.70.A150	7000	1800	3000	1500	600	55	4,00	2150	2 x 120 mm	
A1.70.A160	7000	1800	3000	2000	600	55	4,00	2300	2 x 120 mm	
A1.70.A170	7000	1800	3500	2000	600	55	4,00	2450	2 x 120 mm	
A1.70.A180	7000	2000	3500	2000	600	64	4,00	2680	2 x 120 mm	
A1.70.A190	7000	2000	3500	2400	600	64	4,00	2850	2 x 120 mm	
A1.70.A200	7000	2000	4000	2400	600	64	4,00	3000	2 x 120 mm	



SCHAARHEFTAFELS TANDEMSCHAARS MODEL 5A



Technische specificaties: schaarheftafel voor ongelijkmatige belasting van het platform, maximaal 20 cycli per uur 8 uur per dag, maximaal 75 motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste en laagste positie door mechanische stop, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling en noodstop, inspectiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A5.10.A02	2000	1000	3500	1000	300	30	1,50	820	2 x 90 mm	
A5.10.A04	2000	1600	5000	1000	350	35	3,00	1460	2 x 90 mm	
A5.20.A02	4000	1000	3500	1000	300	28	3,00	1020	2 x 110 mm	
A5.20.A04	4000	1600	5000	1200	350	48	4,00	1640	4 x 90 mm	
A5.30.A02	6000	1600	5000	1200	380	50	4,00	1860	4 x 90 mm	
A5.30.A04	6000	1600	5000	2000	380	50	4,00	2400	4 x 90 mm	



SCHAARHEFTAFELS ALS LAADTAFEL model 1S



Technische specificaties: schaarheftafel geschikt voor het laden van trucks door middel van een handpallettruck, maximum 20 cycli per uur motorstarts per uur, voeding 3 x 380/420 Volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische beschermingsklasse IP-55, veiligheidsventiel gemonteerd aan de cilinders, enkelwerkende cilinders met lekleiding, hoogste en laagste positie door mechanische stop, aggregaat ingebouwd, glad platform oppervlak, aluminium veiligheidslijnaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling en noodstop, inspectiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 65 dBA, kleur RAL-5018

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.10.S010	1000	1600	2500	1200	350	34	1,50	700	1 x 90 mm	
A1.10.S120	1000	2000	3000	1500	350	45	3,00	1110	2 x 90 mm	
A1.10.S130	1000	2000	3000	2000	350	45	3,00	1270	2 x 90 mm	
A1.20.S110	2000	1600	2500	1500	350	34	3,00	950	2 x 90 mm	
A1.20.S120	2000	1600	2500	2000	350	34	3,00	1130	2 x 90 mm	
A1.20.S130	2000	2000	3000	1500	350	45	3,00	1110	2 x 90 mm	
A1.20.S140	2000	2000	3000	2000	350	45	3,00	1270	2 x 90 mm	
A1.20.S150	2000	2000	3500	2000	350	45	3,00	1450	2 x 90 mm	
A1.30.S110	3000	1600	2500	1500	380	35	3,00	1030	2 x 90 mm	
A1.30.S120	3000	1600	2500	2000	380	35	3,00	1200	2 x 90 mm	
A1.30.S130	3000	2000	3000	1500	380	50	4,00	1270	2 x 110 mm	
A1.30.S140	3000	2000	3000	2000	380	50	4,00	1400	2 x 110 mm	
A1.30.S150	3000	2000	3500	2000	400	50	4,00	1500	2 x 110 mm	

SCHAARHEFTAFELS ALS LAADTAFEL MODEL A1T VOOR BELADING MET VORKHEFTRUCKS



Technische specificaties: schaarheftafel geschikt voor het laden van trucks door middel van een heftruck, maximum 20 cycli per uur maximaal 75 motorstarts per uur, 3 x 380/420 volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische installatie IP-55, veiligheidsventielen gemonteerd op de cilinders, aggregaat ingebouwd, enkelwerkende cilinders met een lekleiding, eindschakelaar hoogste stand platform van stalen tranenplaat, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspectiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 68 dBA, kleur RAL-5018 met geel/zwarte strepen aan de zijkanten van het platform

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.40.T000	4000	1600	2500	2000	500	30	4,00	1750	2 x 110 mm	
A1.40.T010	4000	1600	3000	2000	500	30	4,00	1850	2 x 110 mm	
A1.40.T020	4000	1800	3000	2000	550	36	4,00	2250	2 x 110 mm	
A1.40.T030	4000	1800	3000	2400	550	36	4,00	2350	2 x 110 mm	
A1.40.T040	4000	1800	3500	2400	550	36	4,00	2500	2 x 110 mm	
A1.40.T050	4000	2000	3500	2000	550	55	4,00	2400	2 x 110 mm	
A1.40.T060	4000	2000	3500	2400	550	55	4,00	2500	2 x 110 mm	
A1.40.T070	4000	2000	4000	2400	550	55	4,00	2600	2 x 110 mm	
A1.60.T000	6000	1500	2500	2000	550	45	4,00	1850	2 x 120 mm	
A1.60.T010	6000	1800	3000	2000	600	42	4,00	2450	2 x 120 mm	
A1.60.T020	6000	1800	3000	2400	600	42	4,00	2550	2 x 120 mm	
A1.60.T030	6000	1800	3500	2400	600	42	4,00	2650	2 x 120 mm	
A1.60.T050	6000	2000	3500	2000	600	64	4,00	2680	2 x 120 mm	
A1.60.T060	6000	2000	3500	2400	600	64	4,00	2850	2 x 120 mm	
A1.60.T070	6000	2000	4000	2400	600	64	4,00	3000	2 x 120 mm	
A1.80.T000	8000	1500	2500	2000	600	52	4,00	1950	2 x 130 mm	
A1.80.T010	8000	1800	3000	2000	650	50	4,00	2600	2 x 130 mm	
A1.80.T020	8000	1800	3000	2400	650	50	4,00	2700	2 x 130 mm	
A1.80.T030	8000	1800	3500	2400	650	50	4,00	2800	2 x 130 mm	
A1.80.T050	8000	2000	3500	2000	650	75	4,00	2960	2 x 130 mm	
A1.80.T060	8000	2000	3500	2400	650	75	4,00	3140	2 x 130 mm	
A1.80.T070	8000	2000	4000	2400	650	75	4,00	3300	2 x 130 mm	

SCHAARHEFTAFELS ALS LAADTAFEL MODEL A1T VOOR BELADING MET VORKHEFTRUCKS



Technische specificaties: schaarheftafel geschikt voor het laden van trucks door middel van een heftruck, maximum 20 cycli per uur maximaal 75 motorstarts per uur, 3 x 380/420 volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische installatie IP-55, veiligheidsventielen gemonteerd op de cilinders, aggregaat ingebouwd, enkelwerkende cilinders met een lekleiding, eindschakelaar hoogste stand platform van stalen tranenplaat, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspectiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 68 dBA, kleur RAL-5018 met geel/zwarte strepen aan de zijkanten van het platform

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	gewicht	cilinders	
A1.A0.T000	10.000	1500	2500	2000	650	51	5,50	2350	2 x 140 mm	
A1.A0.T050	10.000	2000	3500	2000	700	68	5,50	3550	2 x 140 mm	
A1.A0.T060	10.000	2000	3500	2400	700	68	5,50	3800	2 x 140 mm	
A1.A0.T070	10.000	2000	4000	2400	700	68	5,50	4000	2 x 140 mm	



alle wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden,

SCHAARHEFTAFELS MODEL A1A GELIJKMATIGE BELASTING VOOR AUTO'S EN CARAVANS



Technische specificaties: schaarheftafel geschikt voor gelijkmatige belasting van auto's en caravans, maximum 20 cycli per uur maximaal 75 motorstarts per uur, 3 x 380/420 volt 50 Herz, stuurspanning 24 Volt DC, elektrische installatie IP-55, veiligheidsventielen gemonteerd op de cilinders, aggregaat ingebouwd, enkelwerkende cilinders met een lekleiding, eindschakelaar hoogste stand platform van stalen tranenplaat, aluminium veiligheidsliniaal, vasthoudbesturing aan 4 meter kabel met resetschakeling, inspectiesteunen, wegneembaar hijsoog, geluidsniveau maximaal 68 dBA, kleur RAL-5018 met geel/zwarte strepen aan de zijkanten van het platform

model	capaciteit	hefhoogte	platformlengte	platformbreedte	bouwhoogte	heftijd	motor in kW	cilinders	diameter	
A1.30.A50	3000	3400	5000	2500	600	93	4	2	110	
A1.30.A50S	3000	3400	5400	2500	600	93	4	2	110	
A1.30.A50S	3000	3400	5500	2500	600	93	4	2	110	
A1.30.A52	3000	4500	6000	2500	650	99	5,5*	2	110	
A1.50.AS	5000	3000	5000	2500	650	90	4	2	120	
A1.50.AS	5000	3000	5500	2500	650	90	4	2	120	
A1.50.AS	5000	3500	5500	2500	650	130	4	2	130	
A1.50.A52	5000	4500	6000	2500	650	130	5,5*	2	130	



I

1

